

NORMPACK

Rationelle Endverpackungssysteme

TAPEMAT

Automatische Faltschachtel- Verschließmaschinen

Manuelle Einstellung der Höhe und Breite
für gleichbleibende Paketgrößen



Typ NCG-350
mit oberem und unterem Antrieb



Typ NCG-520
mit seitlichem Antrieb

- Schnelles manuelles Umstellen auf ein anderes Paketformat.
- Spaltfreie Verklebung der oberen Laschen.
- Kombinierbar mit verschiedenen Varianten von Förder- und Handlingssystemen.

TECHNISCHE DATEN

Typ	[Maße in mm]	NCG-320**/350		NCG-360		NCG-520		NCG-670		NCG-820	
Faltschachtelmaße	Typ 0201	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Länge	ASSCO/FEFCO	150	∞	150	∞	150	∞	200	∞	200	∞
Breite		130	520	130*	670	100*	520	100	670	100	820
Höhe		100	520	100*	670	100*	520	100	670	120	820
Maschinenmaße											
Gesamtlänge		1170		1170		1170		1170		1170	
Gesamtbreite		860		1045		895		1045		1195	
Arbeitshöhe verstellbar		650-750		650-750		650-750		650-750		650-750	
Transportband-Antrieb											
unten		**									
unten und oben		*		*							
seitlich						*		*		*	
Elektrischer Anschluss		230/400 V, 3 Ph, 50 Hz, IP 54, 0,25 kW									
Leistung		- 30 Pakete/min, je nach Paketlänge									
Transportband-Geschwindigkeit		und Transportgeschwindigkeit 21 m/min									
Klebebandbreite		38, 50, 75									
Klebebandüberlappung		25, 38, 50, 70									

*Minimale Pakethöhe und -breite sind variabel, je nach eingesetztem Klebeband und Klebeaggregat. Weitere Klebemaschinen mit größeren Durchlassbreiten und -höhen sind auf Anfrage erhältlich.

TAPEMAT

Automatische Faltschachtel-Verschleißmaschinen
für das Verkleben von gleich bleibenden Paketgrößen.

- Schnelles manuelles Umstellen auf ein anderes Paketformat
- Seitliche obere Andruckrollen garantieren eine exakte Führung, dadurch spaltfreie Verklebung der oberen Laschen
- Ein unterer und oberer Antrieb ist besonders für kurze und hohe Pakete zweckmäßig
- Kombinierbar mit verschiedenen Varianten von Förder- und Handlingsystemen

Optionen:

- Zufaltvorrichtung der oberen Faltschachtellaschen NCG-520/670
- Maschine fahrbar mit Räder Ø 80 mm
- Automatische Transportband-Abschaltung
- Abschließbare Starttaste für die Benutzerberechtigung
- Kit für das Hochfahren des oberen Klebeaggregates



Saubere, professionelle Verklebung



Typ NCG-520 mit seitlichem Antrieb

NORMPACK
Rationelle Endverpackungssysteme

Normpack GmbH · Industriegebiet · Unter Greut 3 · D-79790 Küssaberg
Telefon +49 (0) 77 41 / 92 44-0 · Telefax +49 (0) 77 41 / 92 44-40
Internet: www.normpack.com · E-Mail: info@normpack.com